

# Trennen

## Abschneiden Kunststoff / MSR, manuell



### 1 ROCUT 110 / ROCUT 160

Abstech- und Anfas-Systemwerkzeug zum rechtwinkligen, planen Abstechen und Anfasen (15°), Ø 32 - 160 mm

#### Produkt-Profil

##### EINSATZBEREICHE

Geeignet für dünn- und dickwandige PVC-, PE-, PP-, PEX-, PB- und PVDF-Rohre sowie schalldämmende Abflussrohre. Höchste Präzision in einem Arbeitsgang.

##### ANWENDUNGSVORTEILE

- Nur ein Werkzeugsystem zum Schneiden, Anfasen und Entgraten erforderlich
- Extrem hohe Standzeiten und optimale Schneidgeometrie
- Sonderzubehör für PE-, PP-, PEX-, PB- und schalldämmende Rohre

##### ANWENDUNGSVORTEILE

- Gleichmäßiges Anfasen über den gesamten Rohrfumfang
- Stufenlos einstellbare Rohrspannkraft
- Herausnehmbarer, im Handgriff integrierter Rohrenentgrater
- Abstechen von Rohren auch ohne Anfasen möglich, da Schneidstahl-Schaft um 180° verdreht einsetzbar ist

##### TECHNISCHE DATEN

**ROCUT 110:** Ø 32 - 110 mm  
**ROCUT 160:** Ø 110 - 160 mm



No. 55035

Set (No. 55035) beinhaltet: ROCUT 110 (No. 55020), Innenentgrater (No. 55018), 2 Spannbackensätze 50 und 75mm, Schneidstahlschaft mit Kopierautomatik und HM-Schneidstahl 7,5mm (No. 54960), ROCASE Tiefzieheinlage (No. 1300005864), ROCASE 4414 rot o. Einlage o. BA-Halter (No. 1300003541)



No. 55063

Set (No. 55063) beinhaltet: ROCUT 160 (No. 55030), Innenentgrater (No. 55018), 2 Spannbackensätze 110 und 125mm, Schneidstahlschaft mit Kopierautomatik und HM-Schneidstahl 12,5 mm (No. 55019), ROCASE Tiefzieheinlage (No. 1300005864), ROCASE 4414 rot o. Einlage o. BA-Halter (No. 1300003541)



Freihandarbeiten



Spannen im Parallelschraubstock



ROCUT 160 mit Schneidstahl



ROCUT 110 mit Schneidrad (No. 54950) (Sonderzubehör)



Bezeichnung	Arbeitsbereich Ø mm	kg	No.
ROCUT 110 Set	50, 75, 110	3,9	<b>55035</b>

Bezeichnung	Arbeitsbereich Ø mm	kg	No.
ROCUT 160 Set	110, 125, 160	5,6	<b>55063</b>

#### ZUBEHÖR

Bezeichnung	g	No.
Ersatzklinge für Innenentgrater	10	<b>21652</b>
ROCASE Tiefzieheinlage	377	<b>1300005864</b>
ROCASE 4414 rot o. Einlage o. BA-Halter	1.300	<b>1300003541</b>
Innenentgrater mit Klinge	150	<b>55018</b>

Spannbackensätze finden Sie auf 25



## Abschneiden Kunststoff / MSR, manuell

1



No. 55020



ROCUT 110 mit  
Schneibrad (No. 54950)  
(Sonderzubehör)



### ROCUT 110

#### Grundgerät Ø 32 - 110 mm

Zur Aufnahme von Spannbacken Ø 32 - 100 mm, ohne Innenentgrater, mit Standard-Schneidstahlschaft und Schneidstahl (No. 54960).

Bezeichnung	 mm	 g	No.
Grundgerät ROCUT 110	110	2.450	<b>55020</b>
Spannbackensatz*	100	110	<b>55048</b>
Spannbackensatz*	90	150	<b>55021</b>
Spannbackensatz*	80	170	<b>55047</b>
Spannbackensatz*	75	210	<b>55022</b>
Spannbackensatz*	63	220	<b>55023</b>
Spannbackensatz*	56	270	<b>55024</b>
Spannbackensatz*	50	290	<b>55025</b>
Spannbackensatz*	40	300	<b>55027</b>
Spannbackensatz*	32	330	<b>55026</b>

\*Spannbackensatz (1 Satz = 2 Halbschalen)



No. 55030



ROCUT 160 mit  
Schneidstahl



### ROCUT 160

#### Grundgerät Ø 110 - 160 mm

Zur Aufnahme von Spannbacken Ø 110 - 140 mm, ohne Innenentgrater, mit Standard Schneidstahlschaft mit Kopierautomatik und HM-Schneidstahl (No. 54961).

Bezeichnung	 mm	 g	No.
Grundgerät ROCUT 160	160	3.450	<b>55030</b>
Spannbackensatz*	140	180	<b>55031</b>
Spannbackensatz*	125	250	<b>55032</b>
Spannbackensatz*	110	310	<b>55033</b>

\*Spannbackensatz (1 Satz = 2 Halbschalen)




No. 54960



No. 54961

Mit Kopierautomatik




No. 55029

No. 55019

### HM-Schneidstähle

#### ROCUT 110 und ROCUT 160

Bezeichnung	Schnitttiefe mm	 g	No.
Schneidstahlschaft mit Kopierautomatik und HM-Schneidstahl	7,5	110	<b>54960</b>
Schneidstahlschaft mit Kopierautomatik und HM-Schneidstahl	12,5	120	<b>54961</b>
Ersatz-HM-Schneidstahl zum Abstechen und Anfasen 15°	7,5	10	<b>55029</b>
Ersatz-HM-Schneidstahl zum Abstechen und Anfasen 15°	12,5	20	<b>55019</b>



No. 54950



No. 055053D



No. 055054D




No. 055074D

### Schneidräder

#### ROCUT 110 und ROCUT 160

Zubehör für schalldämmende Rohre



Bezeichnung	Schnitttiefe mm	 g	No.
Schneidradsschaft mit Schneibrad (No. 55074)	16,0	130	<b>54950</b>
Ersatzschneidräder (2 Stk.)	8,6	10	<b>055053D</b>
Ersatzschneidräder (3 Stk.)	13,0	20	<b>055054D</b>
Ersatzschneidräder (2 Stk.)	16,0	20	<b>055074D</b>